



**Produto:** COLOR JET LUMINOSO

## **Descrição:**

Tinta Aerossol elaborada com produtos de alta qualidade, indicada para uso interno em objetos artesanais, decoração de vitrines, uso escolar, em superfícies de vidros, gesso, cerâmica, madeira, ferro, metais, isopor, alvenaria, papel, etc., garantindo uma excelente cobertura, alto rendimento e rápida secagem. Mantenha sempre o fundo da superfície a ser aplicada na cor branco para manter a coloração das tintas.

## **Dados Técnicos:**

**Cores:** Verde, Amarelo, Laranja, Rosa Pink, Rosa Choque e Fundo Branco.

**Estado Físico:** Líquido Premido

**Odor:** Característico

**Limites de Explosividade:** Não estocar acima de 50°C

**Ponto de Fulgor:** -70°C

**Densidade:** 0,85 g/cm<sup>3</sup> 25°C, variação de + ou - 0,05

**Viscosidade:** >= 25'' CF n°3

**Pressão Interna:** 45 a 65 Psi a 50°C

**Taxa de Liberação:** 60 a 100 g/minuto

**Composição Básica:** Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes, aditivos, gás propelente propano e butano. Produto isento de chumbo e benzeno.

**Rendimento Teórico:** Até 1,5 m<sup>2</sup>/tubo/demão. Variável de acordo com a rugosidade, formato, absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Secagem** (25°C e 60% UR):

Ao Toque: 15 minutos

Manuseio: 1 hora

Completa: 24 horas

Entre demãos: Aplicar demãos finas e cruzadas com intervalos de 5 a 10 minutos.

## **Instruções de uso:**

**1 - Preparo da superfície:** Deve-se limpar bem e lixar a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc.) e resíduos existentes com pano úmido com solvente.

**2 - Aplicação:** Agite bem o tubo antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada.

Para que a aplicação fique na cor desejada, aplique o Color Jet Luminoso Fundo Branco, aguarde a secagem e proceda o lixamento com lixa 325/400 até deixar a superfície lisa. Após, aplique o Color Jet Luminoso na cor desejada.

**Recomendações Gerais:**

- Para uso em isopor, aplique o Color Jet Luminoso diretamente na superfície, porém o excesso de tinta poderá deformar o isopor. Aplique uma demão bem fina a uma distância de 25 a 30 cm até formar uma base, aguarde a secagem e repita a operação, aplicando de forma homogênea até a cobertura desejada.
- Não é recomendado o uso de Verniz sobre o Color Jet Luminoso.
- Em plásticos e acrílicos fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e a secagem do produto.
- Após a utilização, vire o frasco de “cabeça para baixo” e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás, isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimentos, retirar o bico e mergulhar em Thinner Renner.

**Condições ambientais de aplicação:** Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Aplicar com a temperatura ambiente entre 18°C e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, manchas de brilho e cor, etc. Não efetuar pinturas externas, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia). Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a pintura.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

**Suporte Técnico:** Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais de nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC (0800-512380).  
PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS.

**Versão:** 01

**Data de revisão:** 19/09/2017