

Descrição

O **Removedor Renner** é um produto especialmente desenvolvido para facilitar o processo de pintura. Sua fórmula é moderna e age rapidamente sobre superfícies de madeira e metal, removendo películas de esmaltes, vernizes e acrílicos com máxima eficiência. Devido a sua alta viscosidade, não escorre quando aplicado em superfícies verticais.

Cores

Transparente

Superfícies

Madeira e metal.

Principais benefícios

Excelente poder de remoção, não escorre, fácil aplicação.



Informações Técnicas

Embalagens	0,9L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	48 meses
Prazo de Validade Após aberta embalagem	6 meses*
Peso específico	0,7 a 1,0 g/cm ³
Ponto de Fulgor	VER FISPQ

* Embalagem fechada e sem diluição.

Aplicação



1
demão



Ação completa: De 15 a 30 min após aplicação de uma camada espessa.

Rendimento (m²/camada)



até
2,5m²
Por camada

*Variável de acordo com a camada aplicada e o material a ser removido.

Diluição e Ferramentas

PINCEL



Pronto para uso

ESPÁTULA



Remover a pintura

Aplicar com pincel e remover com a espátula.
Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Ambiente

Interno e Externo

Composição

Hidrocarbonetos aromáticos,
álcoois, solventes oxigenados.

Sistema de Pintura

Aplicação

1. Agite o conteúdo da embalagem, aplique uma camada espessa com pincel. Aguardar de 15 a 30 minutos, removendo a pintura com espátula.

2. Repita a operação até a remoção completa da pintura e, em seguida, limpe a superfície com um pano umedecido com Thinner e deixe secar.

3. Lixe a superfície, remova o pó e execute a nova pintura.

Depois de pintar: Limpe as ferramentas com Thinner Renner.

Recomendações gerais

Os instrumentos e utensílios utilizados na pintura devem ser limpos com Thinner Renner, logo após o encerramento da jornada de trabalho.

Aconselhamos manusear este produto com luvas de proteção e em locais bem ventilados.

Condições climáticas: Utilizar à temperatura entre 10 e 40° C., e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%.

Condições de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 48 meses a partir da data de fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado corretamente.

Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sd2@ppg.com

Para informações de segurança, consulte FISPQ no site www.tintasrenner-deco.com.br