

COLOR JET USO GERAL

Descrição

Color Jet Uso Geral é uma tinta spray de alta qualidade que possui excelente acabamento, secagem extra rápida, fácil aplicação e resistência à ação do sol e da chuva.

Cores

Branco brilhante, branco fosco, preto brilhante, preto fosco, azul, azul real, vermelho, cinza claro, amarelo, verde escuro, verde claro, laranja, violeta, marrom, alumínio para rodas, verniz, rosa, dourado, alumínio, grafite.

Informações Técnicas

Embalagens	400 mL
Prazo de Validade*	24 meses
Viscosidade	>= 40" CF n°3
Peso Específico	0,85-0,95 g/cm³ 25°C
Ponto de Fulgor	VER FISPQ

*Embalagem fechada, sem utilização.

Superfícies

É indicada para trabalhos artísticos, grafites, decoração, pintura de móveis e reparos em geral.

Principais benefícios

Possui secagem rápida, maior cobertura e diversas aplicações.



Demãos e Secagem



2 a 3
demãos



Ao toque: 15 min.

Manuseio: 1h

Completa: 24h

A 25°C e 60% de umidade.

Rendimento (m² tubo)

Até
1,5m²
(400mL)

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme técnica de aplicação, absorção da superfície, espessura de aplicação e cor utilizada, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Composição

Resina hidrocarbônica, metil etil cetona, xilol, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, gás propelente propano e butano.

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

Deve-se limpar bem e lixar a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc.) e resíduos existentes com pano úmido com solvente. Para superfícies previamente pintadas, remover toda a pintura velha com Removedor Renner, lixar e limpar.

Pintura

Agite o tubo antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada. Entre demãos: Aplicar demãos finas e cruzadas com intervalos de 5 a 10 minutos.

OBSERVAÇÕES:

1. Após a utilização, vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás, isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimento, retirar o bico e mergulhar em Thinner Renner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.
2. O Color Jet Uso Geral Verniz pode ser aplicado somente sobre a tinta seca, com uma cura mínima de 24 horas. Aplicar uma camada de Verniz fina e aguardar 5 minutos entre demãos.
3. Não aplicar o Color Jet Uso Geral Verniz sobre as cores metálicas Cromado, Cobre, Prata e Ouro e em superfícies de vinil, isopor, plástico ou acrílico.
4. Em superfícies de gesso, papel, cerâmica ou vime, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a aderência, resistência e secagem do produto.
5. Para proteção anticorrosiva em metais, deve ser aplicado um Fundo apropriado.

Recomendações gerais

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Aplicar com a temperatura ambiente entre 18°C e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, manchas de brilho e cor, etc. Não efetuar pinturas externas, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia). Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a pintura.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS.

Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sd2@ppg.com
Para informações de segurança, consulte FISPQ no site www.tintasrenner-deco.com.br